

GRANDI FABBRICATI & AREE PUBBLICHE

ZONE RESIDENZIALI & SMALL BUSINESS

TRI FASE
22kW
1 x TIPO 2

POLEX1323COULDZE €3.200,00
POLE X1 CLOUD

Colonnina di ricarica da terra in acciaio, antivandalica IP54 - IK10 dimensione 1350x360x230 mm peso 55 Kg. Trifase 400V, 32 Ampere per fase con 1 presa socket da 22kW. Display 8". Protocollo OCPP&XML connettività ethernet/WiFi/Bluetooth/ Lettore RFID / accesso applicazione V2C Cloud. **Integrabile anche ad uso pubblico.**

TRY321PZE €850,00
TRYDAN CAVO LISCIO (5M)

Carica da parete auto ibride/elettriche, anche da esterno, ip54 resistenza ik10, abs e metacrilato. Dimensioni 285x180x135mm. Monofase 230 v, cavo type 2 lung. 5 Metri, corrente max 32 a, potenza max 7,4 kw. Protezione magnetotermica integrata - controllo dinamico di carica - wi-fi/bluetooth-app & cloud inclusi.

MONO FASE 7,4kW

TRI FASE
22kW
2 x TIPO 2

POLEX2323COULDZE €3.500,00
POLE X2 CLOUD

Colonnina di ricarica da terra in acciaio, antivandalica IP54 - IK10 dimensione 1350x360x230 mm peso 55 Kg. Trifase 400V, 32 Ampere per fase con 2 prese sockets da 22kW cad. Display 8". Protocollo OCPP&XML connettività ethernet/WiFi/Bluetooth/Lettore RFID / accesso applicazione V2C Cloud. **Integrabile anche ad uso pubblico.**

TRY321SPZE €850,00
TRYDAN CONNETTORE TIPO 2

Carica da parete auto ibride/elettriche, anche da esterno, ip54 resistenza ik10, abs e metacrilato. Dimensioni 285x180x135mm. 7,4 Kw connettore type 2 corrente max 32 a, potenza max 7,4 kw. Protezione magnetotermica integrata - controllo dinamico di carica - wi-fi/bluetooth- app & cloud inclusi.

1 x TIPO 2

TRI FASE
22kW
1 x TIPO 2

POLEX1323ZE €2.500,00
POLE X1

Colonnina di ricarica da terra in acciaio, antivandalica IP54 - IK10 dimensione 1350x360x230 mm peso 55 Kg. Trifase 400V, 32 Ampere per fase con 1 presa sockets da 22kW cad. Display 8"

TRY323MZE €1.049,00
TRYDAN TRIFASICO CAVO A MOLLA(5M)

Carica da parete auto ibride/elettriche, anche da esterno, ip54 resistenza ik10, abs e metacrilato. Dimensioni 285x180x135mm. Trifase 400 v, cavo type 2 corrugato lung. Utile 5 metri, corrente max 32 a per fase, potenza max 22 kw. Controllo dinamico di carica - wi-fi/bluetooth- app & cloud inclusi.

TRI FASE 22kW

TRI FASE
22kW
2 x TIPO 2

POLEX2321ZE €3.000,00
POLE X2

Colonnina di ricarica da terra in acciaio, antivandalica IP54 - IK10 dimensione 1350x360x230 mm peso 55 Kg. Trifase 400V, 32 Ampere per fase con 2 prese sockets da 22kW cad. Display 8"

TRY323ZE €899,00
V2C TRYDAN CONNETTORE TIPO 2

Carica da parete auto ibride/elettriche, anche da esterno, ip54 resistenza ik10, abs e metacrilato. Dimensioni 285x180x135mm. Trifase 400 v, cavo type 2 lung. Utile 5 metri, corrente max 32 a per fase, potenza max 22 kw. Controllo dinamico di carica - wi-fi/bluetooth-app & cloud inclusi.

TRI FASE 22kW

TRI FASE
22kW
2 x TIPO 2

SCREEN323ZE €9.800,00
SCREEN

Totem di ricarica e pubblicitario da terra in acciaio, antivandalico IP54 - IK10 dimensione 198x74x15 cm peso 135 Kg. Trifase 400V, 32 Ampere per fase con 2 prese sockets da 22kW cad. Integra sistema Cloud di gestione pubblicitaria e di ricarica, protocollo OCPP&XML, ethernet/WiFi/Bluetooth, lettore RFID. **Integrabile anche ad uso pubblico.**

JBM54059 €638,00
RICARICA PORTATILE 16A, TIPO 2

Cavo Tipo 2. Lunghezza totale di 6 metri. Presa di corrente normale. Intensità 10-16A. Potenza massima: 3,68kW. Protezione: IP66.

Prezzi indicati sono IVA e Trasporto Esclusi.

CAVI MONOFASE



JBM54057 €328,00
CAVO RICARICA 32 A, TIPO 2 - TIPO 2

Per i veicoli elettrici e ibridi. Tipo 2 - Tipo 2 (IEC 62196-2). Capacità di carica fino a 7,5 kW. 32 A (monofase). Lunghezza del cavo: 5 metri. IP66 certified.



JBM54054 €370,00
CAVO RICARICA 32 A, TIPO 1 - TIPO 2

Per i veicoli elettrici e ibridi. Tipo 1 - Tipo 2 (SAE J1772). Capacità di carica fino a 7,5 kW. 32 A (monofase). Lunghezza del cavo: 5 metri. IP66 certified.



JBM54053 €273,00
CAVO RICARICA 16 A, TIPO 1 - TIPO 2

Per i veicoli elettrici e ibridi. Tipo 1 - Tipo 2 (SAE J1772). Capacità di carica fino a 11 kW. 3,6 A (monofase). Lunghezza del cavo: 5 metri. IP66 certified.

CAVI TRIFASE



JBM54058 €382,00
CAVO RICARICA 32 A, TIPO 2 - TIPO 2

Per i veicoli elettrici e ibridi. Tipo 2 - Tipo 2 (IEC 62196-2). Capacità di carica fino a 22 kW. 32 A (trifase). Lunghezza cavo: 5 metri. IP66 certified.



JBM54056 €308,00
CAVO RICARICA 16 A, TIPO 2 - TIPO 2

Per i veicoli elettrici e ibridi. Tipo 2 - Tipo 2 (IEC 62196-2). Capacità di carica fino a 11 kW. 6 A (trifase). Lunghezza cavo: 5 metri. IP66 certified.



MANT2T232 €348,00
CAVO RICARICA 32 A, TIPO 2 - TIPO 2

Corrente max. ammissibile di 32A (trifase) 400V. Lunghezza di 5 metri. Include cappuccio protettivo su entrambi i connettori

ACCESSORI



V2CPEDZE €680,00
PIEDISTALLO RICARICA

Accessorio piedistallo per caricatore Trydan



V2CKITTRIZE €340,00
MAGNETOTERMICO PER TRIFASE(5M)

Cassetta a tenuta stagna con magnetotermico 16/20/32 Amp. Solo per TRY323MZE e TRY323ZE



V2CPINZA100ZE €29,00
PINZA FOTOVOLTAICA 100A

Pinza amperometrica aggiuntiva per collegamento a dispositivo di lettura incluso su caricatore TRYDAN.



V2CDECFUZE €55,00
RILEVATORE PERDITE

Toroide rilevatore di perdite DC (6mA)



V2CRZE €59,00
TELECOMANDO

Telecomando per attivazione e spegnimento caricatore TRYDAN. utile per installazioni in spazi condivisi.

Tutti i prezzi indicati sono IVA e Trasporto Esclusi.

ZEAT SRL - Via Galvani 9, 35030 Selvazzano Dentro (PD) - info@zeat.eu - www.zeat.eu - tel. 049 631 930